

ZUIGERPOMPEN VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN



EFFICIENT EN VEILIG UW KOSTBARE PRODUCTEN VERPOMPEN

- Capaciteiten van 5,7 tot 53 lpm
- Verkrijgbaar als zuigerontwerp met dubbele kogel of startzuiger
- Ideaal voor viskeuze vloeistoffen in voeding, cosmetica en pharma
- Beschikbaar in diverse insteek lengtes

BESTELINFORMATIE

SANIFORCE 2:1 ZUIGERPOMP

Onderdeel nr.	Pomptype	Pomplengte: inlaat naar uitlaat	Pompinlaat Type	Packings	Gewicht
24N300	Dubbele kogel	Lang - 113.0 cm	5.1 cm OD	UHMWPE, FKM	11.8 kg
24N344	Dubbele kogel	Lang - 113.0 cm	5.1 cm OD	PTFE, FKM	11.8 kg
24R046	Dubbele kogel	Standaard Drum - 95.2 cm	5.1 cm OD	UHMWPE, FKM	10.9 kg
24R047	Dubbele kogel	Standaard Drum - 95.2 cm	5.1 cm OD	PTFE, FKM	10.9 kg

SANIFORCE 6:1 ZUIGERPOMP

Onderdeel nr.	Pomptype	Pomplengte: inlaat naar uitlaat	Pompinlaat Type	Packings	Gewicht
24E840	Dubbele kogel	Drumlengte 92.4 cm	5.3 cm gesleufd	Buna, nylon, nitril & polychloropreen	16.7 kg
24G740	Dubbele bal	Drumlengte, Ram 92.4 cm	5.3 cm gesleufd met flens voor 6" tri-clamp	Buna, nylon, nitril & polychloropreen	17 kg
24E839	Dubbele kogel	Drumlengte 92.4 cm	5.3 cm gesleufd	PTFE	16.7 kg
24E838	Dubbele kogel	Stomp 38.3 cm	6.3 cm in klem	Buna, UHMWPE & polychloropreen	13.1 kg
24E837	Dubbele kogel	Stomp 38.3 cm	6.3 cm in klem	PTFE	16.7 kg
24E836	Startzuiger	Stomp 40.6 cm	5.8 cm Startzuiger	Buna, nylon, nitril & polychloropreen	15.3 kg
24G739	Startzuiger	Stomp, Ram Package 40.6 cm	5.8 cm startzuiger met flens voor 6" tri-clamp	Buna, nylon, nitril & polychloropreen	16 kg
24F942	Dubbele kogel	Bin Lengte - 124 cm	5.3 cm gesleufd	Buna, nylon, nitril & polychloropreen	18 kg

SANIFORCE 5:1 ZUIGERPOMP

Onderdeel nr.	Pomptype	Pomplengte: inlaat naar uitlaat	Pompinlaat Type	Packings	Gewicht
24F195	Dubbele kogel	Drumlengte 93.4 cm	10.2 cm gesleufd	Buna, PTFE, UHMWPE & FKM	54.1 kg
24E833	Dubbele kogel	Stomp 51.8 cm	10.2 cm gesleufd	Buna, PTFE, UHMWPE & FKM	41.4 kg
24G742	Dubbele kogel	Stomp, Ram Package 51.8 cm	10.2 cm gesleufd met flens voor 6" tri-clamp	Buna, PTFE, UHMWPE & FKM	43 kg
24E831	Startzuiger	Drumlengte 65.7 cm	10.2 cm startzuiger	Buna, PTFE, UHMWPE, polychloropreen, nylon & FKM	43.2 kg
24G741	Startzuiger	Drumlengte, Ram Package 65.7 cm	10.2 cm startzuiger met flens voor 6" tri-clamp	Buna, PTFE, UHMWPE, polychloropreen nylon & FKM	45 kg
24F196	Dubbele kogel	Stomp met 90° bocht 64.0 cm	Elleboog 90°, 2 1/2" tri-clamp	Buna, FKM, PTFE & UHMWPE	42.2 kg
24F197	Dubbele kogel	Stomp - 49.0 cm	10.2 cm gesleufd	Buna, PTFE, silicon, FKM & UHMWPE	41.1 kg

SANIFORCE 12:1 ZUIGERPOMP

Onderdeel nr.	Pomptype	Pomplengte: inlaat naar uitlaat	Pompinlaat Type	Packings	Gewicht
24F625	Startzuiger	Stomp, Ram Package - 40.8 cm	10.4 cm buis met flens voor 6" tri-clamp	Acetal, PTFE, nitril & UHMWPE	55 kg
24F626*	Startzuiger	Stomp, Ram Package - 40.8 cm	10.4 cm buis met flens voor 6" tri-clamp	Acetal, PTFE, nitril & UHMWPE	55 kg

* Voor gebruik met sterk klevende media

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	SaniForce 2:1 zuigerpomp	SaniForce 6:1 zuigerpomp	SaniForce 5:1 zuigerpomp	SaniForce 12:1 zuigerpomp
Vloeistof-luchtdrukverhouding	2.5:1	6:1	5:1	12:1
Max. vloeistofdruk	17 bar	44.8 bar	28 bar	100.4 bar
Max. vloeistofstroom bij 60 cpm	5.7 lpm	15.1 lpm	53 lpm	32 lpm
Luchtverbruik bij 60 cpm	6 cfm bij 7 bar	32 cfm bij 7 bar	75 cfm bij 5.5 bar	130 cfm bij 7 bar
Volume per cyclus	0.095 l	0.25 l	0.87 l	0.54 l
Max. bedrijfstemperaturen (vloeistof)	82°C	121°C	60°C	71°C
Max. omgevingstemperatuur (luchtmotor)	50°C	50°C	50°C	50°C
Max. grootte verpompbare vaste stoffen	3.2 mm	3.2 mm	6.4 mm	6.4 mm
Max. luchtangsdruk	7.0 bar	7.0 bar	5.5 bar	7 bar
Grootte luchtinlaat	3/8 npt	1/2 npt	1/2 npt	1/2 npt
Grootte materiaaluitlaat	1" tri-clamp	1.5" tri-clamp	2" tri-clamp	2" tri-clamp
Handleiding	3A2977	3A0733	3A0734	3A0735

HOLLAND AIR PUMPS BV

DE SCHEPER 260
NL 5688 HP OIRSCHOT
THE NETHERLANDS

PHONE

+31 (0)499 551 000

FAX

+31 (0)499 551 005

VAT

NL8033.13.123.B01

ING BANK ACC

NL79 INGB 068 29 36 02

ONLINE

WWW.HOLLANDAIRPUMPS.NL
INFO@HOLLANDAIRPUMPS.NL

CHAMBER OF COMMERCE

ROTTERDAM 24.252.831