

INFORMATIE & ADVIES

OPLOSMIDDELEN VERPOMPEN

ELASTOMEER KEUZE BIJ VERPOMPEN VAN OPLOSMIDDELEN*

OPLOSMIDDEL:

KEUZE ELASTOMEREN (MEMBRANEN, KOGELS, O-RINGEN):

Ketonen & aldehyde's

- Methyl ethyl ketone
- Methylaceton
- Aceton
- Formaldehyde



Wil-Flex / EPDM / Teflon®PTFE

Acetaten

- Ethyl acetaat
- Isopropyl acetaat
- Amyl acetaat
- Butyl acetaat



Wil-Flex / EPDM / Teflon®PTFE

Aromatische koolwaterstoffen

- Benzeen
- Toluene
- Xyleen
- Benzol
- Hexaan
- Cyclohexaan
- Naphthaleen



Teflon®PTFE / Viton®

Chloorhoudende koolwaterstoffen

- Carbon tetrachloride
- Trichloorethyleen
- Ethyleen di-chloride
- Methyl chloride
- Propyl chloride
- Chloroform
- Dichloorethyleen



Teflon®PTFE / Viton®

*Nb:

De keuze van pompmaterialen is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de pomp.

Onze adviezen voor chemische resistentie en de keuze van pompmaterialen zijn gebaseerd op ervaring in de praktijk en zijn niet bindend.

HOLLAND AIR PUMPS BV

DE SCHEPER 260
NL 5688 HP OIRSCHOT
THE NETHERLANDS

PHONE

+31 (0)499 551 000

FAX

+31 (0)499 551 005

VAT

NL8033.13.123.B01

ING BANK ACC

NL79 INGB 068 29 36 02

ONLINE

WWW.HOLLANDAIRPUMPS.NL
INFO@HOLLANDAIRPUMPS.NL

CHAMBER OF COMMERCE

ROTTERDAM 24.252.831